



Procedimento para aplicação

LÓTUS DRY STONE

Aplicações: O LÓTUS DRY STONE foi desenvolvido para aplicações em pedras, cerâmicas, bases cimentícias entre outras superfícies minerais. Confere a superfície tratada repelência aos líquidos e evita manchas provenientes destes.

Modo de uso: A superfície a receber o tratamento deverá ser nova ou ter passado por um processo de limpeza que remova possíveis contaminantes e residuais.

Rendimento: O rendimento do LÓTUS DRY STONE varia de acordo com o substrato que esta recebendo o tratamento, que vai de 10 m²/ L para tijolos e até 200 m²/ L para granitos de superfícies polidas.

Observações: Os efeitos da hidrorrepelência acontecem após 30 minutos da aplicação, tendo melhor resultado após 24 horas. Sua durabilidade depende do manuseio e uso dos produtos, porém podem durar até 3 anos . Uma reaplicação é necessária sempre que for observada uma perda na eficiência.

Precauções:

- Não deve ser usado em sapato, banco de couro, roupa de couro e couro sintético, louça e talheres, partes internas de utensílios e eletro domésticos.
- Ao manusear utilize equipamentos de proteção individual como luvas e mascaras.

Primeiros socorros:

- ✓ Caso o produto entre em contato com os olhos ou pele lavar abundantemente com água.
- ✓ Caso inale o produto vá para um local fresco e ventilado.
- ✓ Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda levando o rótulo do produto.

Armazenamento:

- ✓ Não viole e não aqueça a embalagem, mesmo após seu uso. Estocar o produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente, manter fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável, perigo se ingerido.
- ✓ Use o produto somente em áreas adequadamente ventiladas.

Composição: hidrocarbonetos leves, silano siloxano, veículo.